

## Návod Půjčovna:

## Shozy na stavební suť GEDA



### Vybavení k pronájmu:

SHOZ suťový GEDA 1,1 m (SHOZ 1,1 m COMFORT, vroubkovaný, oranžový)  
- 1ks shoz = 1 bm v sestavě suťových shozů

Násypka suťová PVC GEDA (NÁSYPKA - šíře otvoru 0,76 m)  
- 1ks v sestavě suťových shozů




### Rám základní GEDA (RÁM SHOZOVÝ)

- pro montáž na lešení, parapetní svorky apod. konstrukce



### Rám okenní GEDA (SVORKA PARAPETNÍ (2ks/bal))

- pro uchycení na parapety, nadezdívky apod.




Vložka otěrová, plechová (VLOŽKA OTĚROVÁ PLECHOVÁ)

- 3ks do spodních shozů v sestavě při odklonu sestavy od kolmého směru



Vrátek ruční s 21m lanem (VRÁTEK RUČNÍ s 21 m lanem)

- pro pohodlnou a rychlou montáž sestavy při použití základního rámu



**V ceně pronájmu k 5 a více shozům násypka a základní rám zdarma.**

#### **Popis:**

Jsou určeny pro bezpečnou dopravu stavebního materiálu, vznikajícího při rekonstrukcích, demolicích nebo bourání, z vyšších pater budov přímo do přistaveného kontejneru. Shozy na suť GEDA jsou na základě rozmanitých možností připevnění vhodné téměř pro všechny situace montáže. Montáž suťových shozů se zpravidla provádí pomocí ručního navijáku upevněného na základní rám. Při použití jiné montážní pomůcky je nutné zajistit, aby byla vhodná pro tento účel použití a existující zátěž. Otěrové vložky jsou použity pro místo odklonu z kolmého spádu a slouží u shozů na suť jako ochrana proti nárazu a nadměrnému opotřebení v ohybu.

Nejčastěji použitá sestava suťových shozů je montována k lešení nebo do okenních otvorů.

- montáž na lešení se provádí pomocí základního rámu upevněného na lešovací trubky
- montáž do okna nebo na nadezdívku se provádí pomocí základního rámu upevněného na parapetní svorky

#### **Technické údaje:**

Průměr potrubí 500 x 400 mm

Snadno přepravitelné, montovatelné, nehlukné.

Stavební shoz na suť z umělé hmoty.