

# DESKA VIBRAČNÍ REVERZNÍ WEBER MT CR1Hd

## **Použití:**

Zhutňování menších ploch se zámkovou dlažbou, či asfaltem nebo při běžných výstavbách chodníků či zahrad.

## **Kontrola hladiny motorového oleje**

Z klikové skříňe vytáhněte měрку oleje.

Správná hladina oleje mezi značkami min. a max.

## **Kontrola zásoby paliva (3,1 lit.)**

Otevřete a sundejte uzávěr nádrže, zkontrolujte stav naplnění, popř. dolijte čisté palivo dle specifikace až ke spodní hraně plnicího hrdla.

## **Montáž tlumicí desky**

Pomocí držáku, šroubů, pérových podložek a matic proveďte upevnění vpředu na spodní desce.

## **Startování**

Zkratovací knoflík otočte do polohy „ON“. Páčku plynu dejte do polohy plného plynu. Posuňte páčku sytiče doleva (zavřít). Otevřete palivový kohout. Pomalu táhněte za rukojeť startovací šňůry, až je cítit odpor. Potom silně, oběma rukama zatáhněte. Pak nechte rukojeť pomalu vrátit do výchozí polohy – nepouštějte ji rázem. Po ohřátí motoru posuňte páčku sytiče doprava (otevřít).

## **Zhutňování**

Páčku plynu dejte do polohy plného plynu. Rychlost pojezdu a směr jízdy ovládejte držadlem. Veďte stroj jen za oblast držadla vodící tyče.

## **Odstavení z provozu**

Páčku plynu dejte do polohy volnoběhu. Zavřete palivový kohout. Zkratovací knoflík otočte do polohy „0“ – OFF.

## **Vyčištění / výměna vložky vzduchového filtru – každých 8 hod. / denně**

Odšroubujte kryt vzduchového filtru. Vyjměte vložku vzduchového filtru z tělesa filtru. Vložku vzduchového filtru vyčistěte, v případě poškození nebo extrémního znečištění ji vyměňte.

## **Technické parametry:**

Pracovní šířka: 35 cm

Odstředivá síla: 15 kN

Frekvence: 100 Hz

Motor: Honda GX 120 4-Takt-Benzín

Výkon motoru (max.): 2,6 kW (3,6PS)

Pracovní rychlost: 20 m/min

Rozměry (DxŠxV): 95x35x102 cm

Provozní hmotnost - dle CECE: 92 kg